

EIGENSCHAFTEN

Die Wahl der Lamelle einer Jalousie kann entscheidend für das Raumklima und die optische Wirkung sein. Bitte auf die folgenden, besonderen Eigenschaften achten:

Feuchtraumeignung
Optional sind bei den 16 mm und 25 mm breiten Aluminiumjalousien spezielle Ober- und Unterschienen in den Farben weiß und silber erhältlich, die den Einsatz in Feuchträumen ermöglichen. Mit diesen Profilen können alle Aluminiumlamellen auch in Feuchträumen eingesetzt werden.

Thermostop
Lamellen mit hochreflektierender Rückseite reduzieren die Wärmeentwicklung durch Sonneneinstrahlung im Raum.

PFLEGEHINWEISE

Die Reinigung unserer Jalousien sollte mit einem Staubwedel oder einem feuchten Tuch erfolgen. Tipp: Sehr gut funktioniert es auch mit einem Baumwollhandschuh. Hierbei kann man gleichzeitig mit vier Fingern die einzelnen Lamellen der Jalousie entstauben.
Bei Bedarf können auch die Lamellen aus Design-Filz gereinigt werden, um losen Schmutz und Staub zu entfernen. Saugen Sie die einzelnen Lamellen mit einem Staubsauger auf niedriger Stufe vorsichtig ab. Eine Polsterdüse oder Polsterbürste eignet sich besonders gut.

Mechanische Teile von Elektro- und Kurbelanlagen dürfen nicht mit Wasser in Berührung kommen! Zum Reinigen von Glas und Fensterrahmen kein scharfes, alkalisches Reinigungsmittel verwenden. Für Lamellenbeschädigungen durch Kondenswasser, Reinigungsmittel oder Insektenschmutz kann keine Gewährleistung übernommen werden. Für eventuelle Folgeschäden durch fehlerhafte Behandlung unserer Produkte können wir keine Haftung übernehmen.